



GREEN/SERIES



PATENTED MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



PILOT SYSTEM



ELECTRIC CONTROL



180° ADJUSTABLE CHIMNEY

POLYVALENT, PRATIQUE, LÉGER ET PERFORMANT.

1



2



3



4



5



6



7



- 1 - **TRÉMIE** évasée avec large tapis ameneur de série – largeur 40 cm.
- 2 - **MIXED ROTOR BREVETÉ** muni de 8 marteaux équipés de graisseurs avec pastilles + 2 couteaux.
- 3 - **VERSION ESSENCE** équipée d'un moteur KOHLER 25 CV bi-cylindre.

- 4 - **ACCESSIBILITÉ PARFAITE** au rotor pour faciliter l'entretien.
- 5 - **PILOT SYSTEM.** Centralisation du pilotage et du contrôle de la machine.
- 6 - **LARGE TAPIS AMENEUR** de 40 cm muni de griffes pour un meilleur entraînement de la matière.
- 7 - **PNEUS** traités avec un produit d'étanchéité anti-crevaison préventif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	GSTIGER25P	Diamètre rouleau ameneur	340 mm
Moteur	KOHLER CH730 25 CV/18,5 kW	Essieu routier - Poids admissible	1/1150 kg
Cylindrée moteur cm3	725 2-Cyl.	Dimensions pneus	155/70R13
Carburant	Essence	Réservoir	17 L
Embrayage	Embrayage Centrifuge	Consommation	4 L/h
Capotage	Carters de sécurité résine polyester	Cheminée orientable	180°
Diamètre admissible	14 cm	Hauteur sortie cheminée	1850 mm
Rendement moyen	17 m3/h	Poids de la machine	695 kg
Diamètre rotor	400 mm	Homologation remorque MMTA	750 kg
Poids rotor	45 kg	Dimensions trémie (P x L)	1600 x 1350 mm
Marteaux	8	Hauteur chargement trémie	750 mm
Couteaux	2	L x l x H	3560 x 1515 x 2060 mm
Largeur rouleau ameneur	250 mm	Cale roue / Béquille	De Série
Tapis ameneur	400 mm		