



MT23 avec bac

REF : 12WA17A

Zooms produit



Caractéristiques



MT23 avec bac

REF : 12WA17A

Saisonnalité	Printemps, Eté, Automne, Hiver	Transmission	Hydrostatique Eaton renforcée
Carburant	Essence	Démarrreur	12 volts électrique
Puissance (CV)	23	Angle de braquage	Zero Turn
Marque	Walker	Capacité du réservoir (L)	17.8
Châssis	Acier mécano-soudé haute résistance	Dimensions hors tout (cellule)	107
Transmission finale	Boîtier	Poids à vide cellule & coupe	309
Alarme de remplissage	12 volts avec capteurs en sortie de buse	Cylindrée (cc)	675
Alternateur (Amp.)	15	Frein	Freinage assuré par le système hydrostatique
Répartiteur de remplissage	Rotatif dans le bac	Largeur de coupe (cm)	107, 122
Vitesse de ventilateur (tr/min)	4000	Système anti-démarrage sécurité	Sécurité de siège. Levier de commande d'avancement à mettre en position neutre. Embrayage de lames non enclenché.
Ventilateur	3 pales d'aspiration + 3 pales de broyage en acier	Roues arrières	13 x 5.00-6 double
Poids à vide cellule	223	Lames	En acier trempé
Bennage hauteur	Hauteur : 1,60 m - Déport : 1,20 m (Option)	Embrayage de lames	Par tension de courroie
Roues motrices	18x9.50-8	Rotation maxi lames (tr/min)	2900
Levier de vitesse	Levier unique de réglage de vitesse et point mort	Transmission des lames	Prise de force et boîtier synchronisé
Consommation de carburant (L/h)	5.11	Batterie (Volts)	12
Siège	Moulé revêtement vinyl - coussin en mousse	Embrayage de lame / frein	Embrayage par tension de courroie pour entraînement du cardan de coupe
Dimensions hors tout H x l x L (cm)	111 x 109 x 223	Capacité du bac	352
Allumage	Electronique	Commandes	Individuelles sur chaque roue
Lubrification	Sous pression	Suspension de la coupe	Carter flottant - roues de jauge et ressorts de rappel
Couple Max. (Nm)	36.8/50	Refroidissement	Air
Moteur	Kohler 2-Cyl.	Plateau de coupe	Acier mécano-soudé haute résistance (option)
Vitesse de déplacement (km/h)	0 à 11.3	Réglage hauteur de coupe (cm)	De 2,54 à 10,6 cm
Frein de parking	De série		

Copyright 2020 Saelen - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur - Document strictement confidentiel et établi à l'intention exclusive de ses destinataires.

Roues du plateau Standard 2,80 / 2,50 - 4 pneus / semi pneumatique en option 8,28 x 2,75 Photos et prix non contractuels.

Bac de ramassage

Polyéthylène haute résistance

Type d'éjection

Avec ramassage + Mulching +
Ejection arrière